

TOTACHI FINE DIESEL 10W-30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- TOTACHI FINE DIESEL 10W-30 – всесезонное моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей коммерческого транспорта и тяжелой техники.
- TOTACHI FINE DIESEL 10W-30 соответствует, а по некоторым показателям значительно превышает требования к экономии топлива, защите от износа, антиокислительным, абсорбирующим и моющим свойствам.
- TOTACHI FINE DIESEL 10W-30 обеспечивает быстрый холодный запуск двигателя при низких температурах, способствует топливной экономичности и снижению вредных выбросов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- TOTACHI FINE DIESEL 10W-30 рекомендовано к использованию в современных дизельных и бензиновых двигателях коммерческих и грузовых автомобилей, оснащённых турбонаддувом и другими высокотехнологичными системами повышения производительности.
- TOTACHI FINE DIESEL 10W-30 особенно рекомендуется для экстремальных условий эксплуатации в зимнее время года, когда применение обычных масел не представляется возможным.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- TOTACHI FINE DIESEL 10W-30 обеспечивает уверенную защиту от образования отложений в цилиндропоршневой группе, на клапанах, свечах накаливания и зажигания, элементах турбонагнетателей.
- TOTACHI FINE DIESEL 10W-30 сокращает время прогрева двигателя после холодного запуска, что значительно снижает износ нагруженных частей двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ

- API CI-4/CH-4/SL
- ACEA A3/B4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Единица	Значение	Метод	
Класс по SAE		10W-30		
Кинематическая вязкость				
	при 40° C	сСт	69,58	ASTM D445
	при 100° C	сСт	11,17	ASTM D445
Индекс вязкости			153	ASTM D2270
Плотность при 30° C	кг/л		0,869	ASTM D4052
Температура вспышки	°C		216	ASTM D92
Температура застывания	°C		-39	ASTM D97
Щелочное число (TBN)	Mg KOH/g		12,82	ASTM D2896
Цвет			L3,5	ASTM D1500

Хранение:

- Избегать экстремальных температур.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении.
- Вне помещения хранить бочки на боку для избежания накопления влаги.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты Totachi в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все продукты Totachi, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания Totachi снимает с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. В случае необходимости в дополнительной информации проконсультируйтесь в представительстве компании Totachi.

14.08.2013

Название Totachi, логотип Totachi и связанные с ними знаки являются товарными знаками компании Totachi Industrial Co.Ltd, Japan, используются по лицензии.